

EP-9610SX-g IEEE802.11g 54M Wireless LAN Broadband Router



Extremely Performance

EP-9610SX-g 具有幾乎是 802.11b 11M 5 倍速度 54M 之產品。
具有完全向下相容 802.11b 的特性,讓您能繼續保有與舊環境的連結。

Reliable Wireless Access

EP-9610SX-g 採用世界大廠 **Intersil** 之無線功能晶片,將確定讓無線傳輸達到最佳之功能及效率且品質亦是不容懷疑的。

Advanced Security

提供功能強大的網路安全措施,以 802.1x 及 64/128-bit WEP 加解密功能來保護網路的資傳輸。

Unique Function

EP-9610SX-g 具有 "**Service Time Allocation** "能夠幫助網路管理者更容易去安排上網之時間限制。

功能介紹

Wireless-

- 符合 2.4GHz IEEE 802.11g 標準協定
- 最高傳輸速率可達 54Mbps,但在有干擾的環境下具自動降速功能。
- 支援 64-/128-/256 位元 WEP 無線加密
- 具有向下相容 802.11b 之功能
- 支援 802.1x 認證功能及 64/128-bits WEP 加解密功能

Router-

- 提供 WAN Ethernet 10/100Mbps Port 及 LAN Ethernet 10/100Mbps 4 Port Switch
- 具有基本管理控制 URL, IP, Service Port and MAC 位址之功能
- 具遠端管理功能及透過連接埠作管理設定
- 提供(Web-based)方式設定或修改內容
- 支援 Internet 各種連線方式-DHCP Client,PPPoE,固定式 IP 於 WAN 埠。
- 支援 Internet 各種特殊功能運用(on-line games, NetMeeting, MSN Messenger, Voip phone,等)

- 同時提供 IP 分享(253 DHCP)和橋接的完整路由功能(NAT),可彌補 IP 不足的困擾
- 內建 DHCP 功能和虛擬 DNS,Client 端無需設定即可上網

型號.	EP-9610SX-g									
標準	符合 IEEE 802.11g / IEEE 802.11b IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX									
通訊協定	CSMA/CD, TCP/IP, PPPoE, PPP, PPTP Client, DHCP Client, DHCP Server, RIP1									
RF 頻率範圍	2400 MHz -2483.5MHz (for US, Canada) 2400MHz – 2497MHz (for Japan)									
Data modulation type	802.11g: OFDM; 802.11b: CCK (11 Mbps, 5.5 Mbps), DQPSK(2 Mbps), DBPSK (1 Mbps)									
可操作頻道	11Channels-US, Canada, 13-Europe, 14-Japan,4-France									
資料傳輸率	11/5.5/2/1 Mbps auto fallback									
認證	802.1x(EAP-MD5,EAP-TLS)									
安全性	64/128 bit Wired Equivalent Privacy (WEP)									
No. of Port	WAN:1 Port 10/100Mbps ,LAN:4 Ports 10/100Mbps									
Signal Transmit Power	16.5dBm @ 1~11Mbps, 13.5dBm @ 54Mbps									
Auto MDI/MDIX	Yes									
Routing	NAT ,RIP 1									
線材	100Base-TX: UTP/STP Category 5									
Event Log	Dial Event /Intruder Event/Excessive Ping									
Router Function	PPPoE/PPTP Client,DHCP Server/Client, UPNP,Static/Fixed IP,DMZ Host									
VPN	PPTP, IP Sec pass through									
Management	Local Web-based configuration, Telnet									
防火牆	DoS, URL Blocking, Mac Blocking, Service Port Blocking, IP Address Blocking, Deny/Allow Ping, Service Time allocation									
燈號顯示	Power, Ready, Wireless LAN, 10/100M, Link/Act, Col									
電源	Input : 100~240V, 50/60Hz Output : DC5V / 2000mA									
Environmental	<table> <tr> <td></td> <td>Temperature</td> <td>Humidity</td> </tr> <tr> <td>Operating</td> <td>0°C ~45°C</td> <td>10% ~ 90%</td> </tr> <tr> <td>Storage</td> <td>-20°C ~ 70°C</td> <td>10% ~ 90%</td> </tr> </table>		Temperature	Humidity	Operating	0°C ~45°C	10% ~ 90%	Storage	-20°C ~ 70°C	10% ~ 90%
	Temperature	Humidity								
Operating	0°C ~45°C	10% ~ 90%								
Storage	-20°C ~ 70°C	10% ~ 90%								
安規	FCC Class B, CE Mark Class B									

SURECOM Technology Corp.

6th Fl., 15, Sec. 2, Datung Road, Shijr city, Taipei 221, Taiwan

Tel: 886-2-8692-6200 Fax: 886-2-8692-6132

e-mail: sales@surecom.com.tw website: www.surecom.com.tw

台灣代理商



和碩資訊科技有限公司

TEL : (02)2651-7330

Networks Professional

台北市南港路一段 287 巷 4 弄 8 號 3F-1 FAX : (02)2651-7332